



DATENBLATT TRANSPORTBAND



Artikel-Nummer	40403
Produktbezeichnung	1E/PW02 G
Kategorie	STABILOFLEX
Produktgruppe	PU - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	1
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,3
Oberfläche	glatt, adhäsiv
Härte (Shore A)	86

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	natur
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	0,8
Gewicht (kg/qm)	0,8
Dauer-Temperatur (°C)	- 15 / + 90
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 20 / + 110
Reibwert zu Stahl	0,17

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	5
Bruchfestigkeit (N/mm)	60

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	4
mit Gegenbiegung Ø (mm)	15

Max. Produktionsbreite (mm)	2200
-----------------------------	------

Datenstand	02.07.2019
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	N/A

Antistatisch ausgerüstet	Nein/no
Einsatz im Metalldetektor	✓
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

adhäsiv, abriebfest, geeignet für kleinen Riemenscheibendurchmesser

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Abkühlungssektorband, Zulieferband, Nahrungsmittel-Prozess-/Transportband, Verpackungsband, Wägeband

Produktbeispiele

Gebäckene Snacks, Backwaren (Biscuits/Kekse), Backwaren (Brot), Schokolade/Süßwaren, Convenience Food, Tiefkühlkost, Teigwaren (Pasta), Gebäck, Pizza, Lebensmittelverpackung, Fertiggerichte