



Artikel-Nummer	410009
Produktbezeichnung	2E/PS00 HC
Kategorie	STABILOFLEX
Produktgruppe	PU - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.
Härte (Shore A)	

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	1,2
Gewicht (kg/qm)	1,2
Dauer-Temperatur (°C)	- 30 / + 80
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,15

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	6
Bruchfestigkeit (N/mm)	

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	20
mit Gegenbiegung Ø (mm)	20

Max. Produktionsbreite (mm)	2400
-----------------------------	------

Datenstand	08.02.2012
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	✓ (DIN 12882)
Einsatz im Metalldetektor	Nein/no
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

elektrisch leitfähig, ESD-Wert 300 - 700 Ohm (EN1637/ISO284),
niedriger Reibwert

Anwendungsgebiete

Elektronik, Inspektionsband, Kameraband, Kontrollband, Elektronische
Produkte, Papierherstellung und -verarbeitung, Plastikproduktion,
Zuführ-/Aufnahmeband, Prozessband

Produktbeispiele

elektronische Bauteile, Kunststoffe, Dichtungen, Gummi/Neoprene