



Artikel-Nummer	40430
Produktbezeichnung	2E/PW010 Grip
Kategorie	STABILOFLEX
Produktgruppe	PU - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	weiss
Stärke (mm)	1,0
Oberfläche	Grip-Struktur
Härte (Shore A)	88

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	2,3
Gewicht (kg/qm)	2,2
Dauer-Temperatur (°C)	- 30 / + 100
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 35 / + 110
Reibwert zu Stahl	0,21

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	8
Bruchfestigkeit (N/mm)	120

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	70
mit Gegenbiegung Ø (mm)	90

Max. Produktionsbreite (mm)	3000
-----------------------------	------

Datenstand	15.03.2016
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	N/A

Antistatisch ausgerüstet	Nein/no
Einsatz im Metalldetektor	✓
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

hohe Mitnahme / adhäsiv, abriebfest

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Steigband

Produktbeispiele

Gebäckene Snacks, Backwaren (Biscuits/Kekse), Backwaren (Brot), Schokolade/Süßwaren, Convenience food, Tiefkühlkost, Teigwaren (Pasta), Gebäck, Pizza, Lebensmittelverpackung, Fertiggerichte