



Artikel-Nummer	410150
Produktbezeichnung	2E/PW22
Kategorie	STABILOFLEX
Produktgruppe	PU - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,2
Oberfläche	glatt, adhäsiv
Härte (Shore A)	

Laufseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,2
Oberfläche	glänzend

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	1,5
Gewicht (kg/qm)	1,7
Dauer-Temperatur (°C)	- 20 / + 100
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,40

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	7
Bruchfestigkeit (N/mm)	

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	25
mit Gegenbiegung Ø (mm)	35

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	05.16.2013
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	keine Angabe

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	✓
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	---

Geeignet für

Gleitunterlage	bedingt
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

für kleine Riemenscheibendurchmesser, abriebfest, abriebfeste Kanten

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Conenience food, Prozessband

Produktbeispiele

Fleisch, Gefügel, Fertiggerichte, Tierfutter, Milchprodukte, Convenience