



DATENBLATT TRANSPORTBAND



Artikel-Nummer	40316
Produktbezeichnung	2E/VB55
Kategorie	UNITRANS
Produktgruppe	PVC - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	petrol
Stärke (mm)	0,5
Oberfläche	glatt, adhäsiv
Härte (Shore A)	82

Laufseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	petrol
Stärke (mm)	0,7
Oberfläche	Struktur

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	2,7
Gewicht (kg/qm)	3,0
Dauer-Temperatur (°C)	- 5 / + 80
Kurzzeit-Temperatur (°C)	- 15 / + 100
Reibwert zu Stahl	0,29 - 0,36

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	7
Bruchfestigkeit (N/mm)	120

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	50
mit Gegenbiegung Ø (mm)	50

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	12.03.2009
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	Nein/no
FDA	Nein/no
USDA	Nein/no

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	---

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

gute Abriebfestigkeit, adhäsiv

Anwendungsgebiete

Universalband, Holzverarbeitung, Automobilindustrie, Materials Handling, innerbetrieblicher Transport, Verpackung, Prozessband, Horizontaltransport

Produktbeispiele

Kunststoff, Pakete, Kisten, Wäsche, Textilstoffe, Metall, Holz