



Artikel-Nummer	40315
Produktbezeichnung	2E/VW55
Kategorie	UNITRANS
Produktgruppe	PVC - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,5
Oberfläche	glatt, adhäsiv
Härte (Shore A)	60

Laufseite

Beschichtungsmaterial	PVC
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,5
Oberfläche	Struktur

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	2,5
Gewicht (kg/qm)	2,7
Dauer-Temperatur (°C)	- 15 / + 70
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,35 - 0,4

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	8
Bruchfestigkeit (N/mm)	120

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	60
mit Gegenbiegung Ø (mm)	90

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	01.01.2016
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	keine Angabe

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	---

Geeignet für

Gleitunterlage	Nein/no
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

gute Abriebfestigkeit, adhäsiv

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Landwirtschaft, Agrarwirtschaft

Produktbeispiele

Gebackene Snacks, Backwaren (Biscuits/Kekse), Backwaren (Brot), Schokolade/Süßwaren, Convenience food, Gebäck, Lebensmittelverpackung, Obst, Gemüse, Fisch, Meeresfrüchte, Geflügel, Fleisch