



|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Artikel Nummer</b>     | <b>30031</b>        |
| <b>Produktbezeichnung</b> | <b>FLEXA GG30</b>   |
| Kategorie                 | FLEXA               |
| Produktgruppe             | Faltschachtelriemen |

## Aufbau

### Zugschicht

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Polyamid (PA) |
|----------|---------------|

### Rückseite

|             |              |
|-------------|--------------|
| Material    | Elastomer    |
| Farbe       | grün         |
| Stärke (mm) | 1,35         |
| Oberfläche  | strukturiert |

### Laufseite

|             |              |
|-------------|--------------|
| Material    | Elastomer    |
| Farbe       | grün         |
| Stärke (mm) | 1,35         |
| Oberfläche  | strukturiert |

### Technische Daten

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Riemenstärke (mm)                 | 3           |
| Gewicht (kg/qm)                   | 3,4         |
| Temperatur (°C) zulässig          | - 20 / + 80 |
| Reibwert zu Stahl                 | k.A.        |
| Zugkraft bei 1% Dehnung<br>(N/mm) | 4           |
| Reissfestigkeit (N/mm)            | 135         |
| Min. Rollen/Trommel Ø (mm)        | 30          |
| Max. Produktionsbreite (mm)       | 500         |

### Eigenschaften

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Antistatisch ausgerüstet | Ja   |
| Schwer entflammbar       | Nein |
| Öl- und fettbeständig    | Ja   |

### Anwendungsgebiete

Papier- und Kartonagenindustrie

### Produktbeispiele

Klebmaschinen, Falzmaschinen, Sortiermaschinen, Wickelmaschinen, Abfüll- und Verschleißautomaten

### Sonstiges

ausgezeichnete Biegewechseleigenschaften, hohe Abriebfestigkeit, hervorragende Formbeständigkeit, konstante und sichere Haftung sowie präzises Falten, hinterlässt keine Abdrücke auf den transportierten Produkten, hohe Laufstabilität