



<b>Artikel Nummer</b>	<b>20017</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>FLEXA L19</b>
Kategorie	FLEXA
Produktgruppe	Hochleistungs-Flachriemen

## Aufbau

### Zugschicht

Material	Polyamid (PA)
----------	---------------

### Rückseite

Material	Elastomer
Farbe	orange
Stärke (mm)	0,6
Oberfläche	grob strukturiert

### Laufseite

Material	Elastomer
Farbe	grün
Stärke (mm)	0,6
Oberfläche	grob strukturiert

### Technische Daten

Riemenstärke (mm)	2
Gewicht (kg/qm)	2,2
Temperatur (°C) zulässig	- 20 / + 80
Reibwert zu Stahl	k.A.
Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	7
Reissfestigkeit (N/mm)	320
Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	50
Max. Produktionsbreite (mm)	500

### Eigenschaften

Antistatisch ausgerüstet	Nein
Schwer entflammbar	Nein
Öl- und fettbeständig	Ja

### Anwendungsgebiete

Flachriemenantriebe, Transportriemen, Druckmaschinen, Briefverteilanlagen, Sortiermaschinen, Papierstapler

### Produktbeispiele

### Sonstiges

hoher Wirkungsgrad, hohe Riemengeschwindigkeiten, Stoßfest, zuverlässige Haftung und Kraftübertragung, beidseitige Kraftübertragung

Datenstand 01.05.2018