




DATENBLATT TRANSPORTBAND



Artikel-Nummer	40415
Produktbezeichnung	2E/PHB03
Kategorie	STABILOFLEX
Produktgruppe	PU - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	hellblau
Stärke (mm)	0,3
Oberfläche	matt
Härte (Shore A)	92

Laufseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,1
Oberfläche	Gewebe impräg.

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	1,3
Gewicht (kg/qm)	1,4
Dauer-Temperatur (°C)	- 30 / + 100
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,25

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	8
Bruchfestigkeit (N/mm)	130

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	20
mit Gegenbiegung Ø (mm)	30

Max. Produktionsbreite (mm)	3000
-----------------------------	------

Datenstand	01.10.2018
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	N/A

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	n.g.
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein/no
Laufruhiges Gewebe	Nein/no

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein/no
Kurvenband	Nein/no

Sonstiges

leicht zu reinigen, exzellente Abriebfestigkeit

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Verpackung, Prozessband, Stau-/Sammelband, Umlenkband, Nahrungsmittel-Prozess-/Transportband, Verpackungsband, Transferband, Wägeband

Produktbeispiele

Gebackene Snacks, Backwaren (Biscuits/Kekse), Backwaren (Brot), Schokolade/Süßwaren, Convenience food, Tiefkühlkost, Teigwaren (Pasta), Gebäck, Pizza, Lebensmittelverpackung, Fertiggerichte