



DATENBLATT TRANSPORTBAND



Artikel-Nummer	413935
Produktbezeichnung	2E/PW00 SV
Kategorie	STABILOFLEX
Produktgruppe	PU - Transportband

AUFBAU

Zugschicht

Material	Polyestergewebe
Lagenanzahl	2
Eigenschaften	querstabil

Tragseite

Beschichtungsmaterial	Gewebe
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe
Härte (Shore A)	

Laufseite

Beschichtungsmaterial	PU
Farbe	weiss
Stärke (mm)	0,0
Oberfläche	Gewebe

TECHNISCHE DATEN

Bandstärke (mm)	0,9
Gewicht (kg/qm)	0,8
Dauer-Temperatur (°C)	- 20 / + 100
Kurzzeit-Temperatur (°C)	
Reibwert zu Stahl	0,15

Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	5
Bruchfestigkeit (N/mm)	90

Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	8
mit Gegenbiegung Ø (mm)	15

Max. Produktionsbreite (mm)	2000
-----------------------------	------

Datenstand	01.11.2016
------------	------------

EIGENSCHAFTEN

Lebensmittelzulässigkeit

EU (Richtlinie EU10/2011)	✓
FDA	✓
USDA	✓

Antistatisch ausgerüstet	✓
Einsatz im Metalldetektor	keine Angabe
Öl- und fettbeständig	✓
Schwer entflammbar	Nein
Laufruhiges Gewebe	Nein

Geeignet für

Gleitunterlage	✓
Tragrollen	✓
Muldung	Nein
Kurvenband	Nein

Sonstiges

messerkantentauglich, geeignet für kleinen Riemenscheibendurchmesser, niedriger Reibwert

Anwendungsgebiete

Lebensmittelindustrie, Verpackung, Prozessband, Stau-/Sammelband, Umlenkband, Nahrungsmittel-Prozess-/Transportband, Verpackungsband, Transferband

Produktbeispiele

Gebackene Snacks, Backwaren (Biscuits/Kekse), Backwaren (Brot), Schokolade/Süßwaren, Convenience food, Gebäck, Lebensmittelverpackung