



<b>Artikel Nummer</b>	<b>30073</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>CROMA 25</b>
Kategorie	CROMA
Produktgruppe	Hochleistungs-Flachriemen

## Aufbau

### Zugschicht

Material	Polyamid (PA)
----------	---------------

### Rückseite

Material	Gewebe (PA)
Farbe	schwarz
Stärke (mm)	0
Oberfläche	roh

### Laufseite

Material	Chromleder
Farbe	grau
Stärke (mm)	1,8
Oberfläche	geschliffen

### Technische Daten

Riemenstärke (mm)	3,2
Gewicht (kg/qm)	3,4
Temperatur (°C) zulässig	- 20 / + 80
Reibwert zu Stahl	k.A.
Zugkraft bei 1% Dehnung (N/mm)	12
Reissfestigkeit (N/mm)	500
Min. Rollen/Trommel Ø (mm)	90
Max. Produktionsbreite (mm)	500

### Eigenschaften

Antistatisch ausgerüstet	Ja
Schwer entflammbar	Nein
Öl- und fettbeständig	Ja

### Anwendungsgebiete

Wasserkraftanlagen, Sägewerke, Maschinenantriebe, Holzindustrie, Landwirtschaft

### Produktbeispiele

Kreissägen, Generatoren, Säge- und Steingatter, Mühlenantriebe, Wasserturbinen und Fräsen

### Sonstiges

hoher Wirkungsgrad, hohe Riemengeschwindigkeiten, Stoßfest, zuverlässige Haftung und Kraftübertragung auch in schmutziger Umgebung

Datenstand 01.05.2018