

Eisgruber-Förderband



ITF/SL

Träger 120mm hoch, Stahl lackiert, 4mm stark
mit eingeschweißtem Stahlrohrrahmen
Gurtgleitblech: V2A, 1mm
Bandbelastung: maximal 6.000N

Trägerbreite:
zuzüglich 34mm auf alle Gurtbreiten

Gurtbreite: 400mm - 2000mm
Bandlängen: 600mm - 8000mm
andere Längen und Breiten sind lieferbar

Optionen Zubehör:
Führungsrinne aus V2A.
Seitenführung höhen- und seitenverstellbar
Rahmenständer höhenverstellbar



ITF/S

Träger 80mm hoch, Stahl lackiert, 3mm stark
oder
Träger 80mm hoch, Aluminium, 5mm stark
Gurtgleitblech: V2A, 1mm
Bandbelastung: maximal 1.500N

Trägerbreite:
zuzüglich 34mm auf alle Gurtbreiten

Gurtbreite: 400mm - 1400mm
Bandlängen: 600mm - 8000mm
andere Längen und Breiten sind lieferbar

Optionen Zubehör:
Führungsrinne aus V2A.
Seitenführung höhen- und seitverstellbar
Grundträger aus V2A, Grundträger als Muldenförderer
Rahmenständer höhenverstellbar und als Option fahrbar