



Moulded Cogged, Raw Edge Wedge Belts

Profil Section XPZ/3VX

Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung USA Standard (Zoll inch)	EUR Stück each	Richtlänge Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung USA Standard (Zoll inch)	EUR Stück each
BM BQ = 25 Stück pieces			BM BQ = 25 Stück pieces		
587		auf Anfrage on request	1262	3VX 500	auf Anfrage on request
612			1287		
630	3VX 250		1312		
637			1320		
662			1337	3VX 530	
670	3VX 265		1362		
687			1387		
710	3VX 280		1400		
730			1412	3VX 560	
737			1437		
750			1462		
762	3VX 300		1487		
772			1500		
787			1512		
800	3VX 315		1537		
812			1562		
825			1587		
837			1600	3VX 630	
850	3VX 335		1612		
862			1637		
875			1662		
887			1700	3VX 670	
900	3VX 355		1750		
912			1762		
925			1800	3VX 710	
937		1850			
950	3VX 375	1900	3VX 750		
962		1950			
987		2000			
1000		2120			
1012	3VX 400	2150*	3VX 850		
1037		2240			
1060		BM BQ = 10 Stück pieces			
1077	3VX 425	2360		auf Anfrage on request	
1087		2500			
1112		2540*	3VX 1000		
1120		2650			
1137	3VX 450	2690*	3VX 1060		
1162		2800			
1180		2840*	3VX 1120		
1187		3000	3VX 1180		
1202	3VX 475	3150			
1212		3350	3VX 1320		
1237		3550	3VX 1400		
1250					

Gewicht *Belt weight*: ≈ 0,065 kg/m

XPZ/3VX = austauschbare Abmessungen *compatible dimensions*

(nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar)

Belts made as the SPZ or SPB equivalents of 3V or 5V should not be combined into sets with belts made as 3V or 5V to RMA/MPTA)

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w / L_p Datum length L_d = Pitch length L_w / L_p

*XPZ-Längen *Lengths* = Anfertigungsware *Non stock items*.

Weitere Abmessungen auf Anfrage. *Further sizes on request.*