

Transportbänder von KEIPER.

Keiper-Transportbänder werden aus vollsynthetischen Polyester- oder Mischgeweben, in unterschiedlichsten Ausführungen, auf den Verwendungszweck abgestimmten Beschichtungen und Oberflächenstrukturen gefertigt. Das breite Spektrum der Auswahl für die Materialien und Ausführungen berücksichtigt und erfüllt Ihre spezifischen Anforderungen wie,

- hohe Mitnahme Adhäsion oder geringe Adhäsion (Staubetrieb)
- FDA / USDA zulässig und konform nach der EU Richtlinie EC 1935/2004 und EU10/2011
- Farben weiß, petrol, blau, schwarz, grün oder auch Sonderfarben
- antistatische Ausführungen oder die Tauglichkeit in Metalldetektoren
- besondere Beständigkeiten gegen Verschleiß und Chemikalien
- hohe und niedrige Temperaturen
- das Spannungs-Dehnungsverhalten und die Zugfestigkeit
- die Trommeldurchmesser (z.B. Messerkanten)

immer anwendungsorientiert und auf Ihre speziellen Anwendungen ausgeführt.

Keiper-Transportbänder können mit den verschiedensten Mitnehmern wie Stollen, Leisten und Wellkanten, sowie Keilführungen konfektioniert werden. Die Endlosverbindung ist endlos verschweißt oder mit diversen mechanischen Verbindern, zur schnellen Montage, möglich.

Für die unterschiedlichsten Anwendungen in allen Industriebereichen:

- Verpackungsmaschinen
- Lebensmittelindustrie
- Anlagen- und Maschinenbau
- Textilmaschinen
- Materials Handling, innerbetrieblicher Transport
- Holz- und Glasindustrie
- Druck- und Papierverarbeitung
- Automobilindustrie

