





Wellkanten aus thermoplastischem PVC oder PU werden homogen mit der Oberfläche von Transportbändern verschweißt. Standardmäßig werden Wellkanten ohne Fuß gefertigt, sind auf Anfrage auch mit Fuß lieferbar.

Wellkanten werden als Randbegrenzungen, meist in Verbindung mit Stollen und Mitnehmer, in Transportanwendungen mit Anstiegen oder Gefällen eingesetzt. Durch die Wellkanten werden die Produkte daran gehindert seitlich vom Band zu fallen.

- Ausführungen:
- ohne und mit Gewebeeinlagen
 - je nach Ausführung öl- und fettbeständig sowie lebensmitteltauglich
 - Sondermaterialien wie Celloflex möglich

- Farben:
- PVC weiß, blau(petrol), grün, schwarz
 - PU weiß, hellblau, blau(petrol), grün



Bezeichnung	Material	Höhe in mm	Breite in mm	Härte °ShoreA	min.Trommel-Ø in mm	Gewicht ca. in g/m
WPVC 20/25	PVC	20	25	65	40	35
WPVC 20/35	PVC	20	35	65	50	40
WPVC 30/25	PVC	30	25	65	60	45
WPVC 30/35	PVC	30	35	65	75	50
WPVC 40/25	PVC	40	25	65	80	55
WPVC 40/35	PVC	40	35	65	100	60
WPVC 40/50	PVC	40	50	65	100	80
WPVC 50/40	PVC	50	40	65	100	90
WPVC 50/50	PVC	50	50	65	125	100
WPVC 60/40	PVC	60	40	65	120	110
WPVC 60/50	PVC	60	50	65	150	125
WPVC 70/50	PVC	70	50	65	175	130
WPVC 80/50	PVC	80	50	65	200	135
WPVC 90/50	PVC	90	50	65	225	145
WPVC 100/50	PVC	100	50	65	250	165
WPVC 110/50	PVC	110	50	65	275	180
WPVC 120/50	PVC	120	50	65	300	200
WPU 20/20	PU	20	20	85	50	10
WPU 20/25	PU	20	25	85	50	10
WPU 20/30	PU	20	30	85	50	15
WPU 30/20	PU	30	20	85	50	15
WPU 30/25	PU	30	25	85	60	15
WPU 30/30	PU	30	30	85	50	15
WPU 40/20	PU	40	20	85	80	25
WPU 40/25	PU	40	25	85	80	25
WPU 40/30	PU	40	30	85	80	30
WPU 50/20	PU	50	20	85	100	40
WPU 50/30	PU	50	30	85	125	40
WPU 50/40	PU	50	40	85	125	45
WPU 60/30	PU	60	30	85	150	50
WPU 60/40	PU	60	40	85	150	55
WPU 60/50	PU	60	50	85	150	60
WPU 80/50	PU	80	50	85	200	70
WPU 100/50	PU	100	50	85	250	90

Weitere Ausführungen auf Anfrage.