




Keiper PTFE-Glasgewebe/Teflon

7-er Serie, offenmaschige Ausführung

Type	Gewicht	Dicke in mm		Zugfestigkeit N/cm		Fertigungsbreite
	g/m ²	mm	mil	Kette	Schuß	mm
7245-0	530	0.64	24	810	710	1500/1680/3200
7260	500	0.56	26	665	665	
7285	450	0.68	28	440	650	2000/2500/3200
7305	460	0.75	30	370	400	2500/2700/3200/3700/4800
7390	500	1	79	600	600	2500/3350

7-er Serie, offenmaschige AS-Ausführung, mit Antistatik-Ausrüstung

Type	Gewicht	Dicke in mm		Zugfestigkeit N/cm		Fertigungsbreite
	g/m ²	mm	mil	Kette	Schuß	mm
7285 AS	450	0.68	28	440	650	2500
7305 AS	460	0.75	30	370	400	2500/2700/3200




Kanteneinfassung




in einem Siebdruck Trockner



in einer Verpackungsmaschine.



in einem Wirkwaren Krumpftrockner




Alligator Verschuß



Laschenverbindung



Riemenhaken mit Abdeckung




Verschweißt und vernäht



mit Randeinfassung aus PTFE Folie und Riemenhaken Verbinder



Führungsnoppen aus PTFE



Metallösen für Kettenführung

